

# TJC1002 型扁平电缆连接器


## TJC1002 Flat Cable Connector

间距 ( space ) : 1.0mm




### 技术参数 ( SPECIFICATIONS )

适用线规 ( Applicable wires ) : 厚度0.3mm柔性扁平线缆  
 温度范围 ( Temperature range ) : -25°C~85°C  
 额定电压 ( Voltage rating ) : 50V AC/DC  
 额定电流 ( Current rating ) : 0.5A  
 接触电阻 ( Contact resistance ) :  $\leq 0.03\Omega$   
 绝缘电阻 ( Insulation resistance ) :  $\geq 1000M\Omega$   
 耐电压 ( Withstand voltage ) : 500V AC/minute

认证 ( STANDARDS ) :  E200881

### 连接器 ( 直式 ) CONNECTOR ( 180° )



线数 Poles	型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)			线数 Poles	型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)		
		A	B	C			A	B	C
3	TJC1002-3FB	6	2	4.1	18	TJC1002-18FB	21	17	19.1
4	TJC1002-4FB	7	3	5.1	19	TJC1002-19FB	22	18	20.1
5	TJC1002-5FB	8	4	6.1	20	TJC1002-20FB	23	19	21.1
6	TJC1002-6FB	9	5	7.1	21	TJC1002-21FB	24	20	22.1
7	TJC1002-7FB	10	6	8.1	22	TJC1002-22FB	25	21	23.1
8	TJC1002-8FB	11	7	9.1	23	TJC1002-23FB	26	22	24.1
9	TJC1002-9FB	12	8	10.1	24	TJC1002-24FB	27	23	25.1
10	TJC1002-10FB	13	9	11.1	25	TJC1002-25FB	28	24	26.1
11	TJC1002-11FB	14	10	12.1	26	TJC1002-26FB	29	25	27.1
12	TJC1002-12FB	15	11	13.1	27	TJC1002-27FB	30	26	28.1
13	TJC1002-13FB	16	12	14.1	28	TJC1002-28FB	31	27	29.1
14	TJC1002-14FB	17	13	15.1	29	TJC1002-29FB	32	28	30.1
15	TJC1002-15FB	18	14	16.1	30	TJC1002-30FB	33	29	31.1
16	TJC1002-16FB	19	15	17.1	40	TJC1002-40FB	43	39	41.1
17	TJC1002-17FB	20	16	18.1					

材质 · 表面处理 Material and Finish  
 PPS UL94V-0; 磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated

### 安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

